



铝基织物 **Al/Foil**



SHIELDEX 铝基织物

目的:	般用途的导电织物
产品描述:	非编织铝膜织物
表面电阻:	最大值: 0.05 Ohms/□ -----平均值: 0.03 Ohms/□
屏蔽效应:	平均值 100db; 从 30Mhz 到 1Ghz
耐磨性:	5,000 次循环 (Cycles)
温度范围:	-30°C to 90°C
总厚度:	0.381mm 到 0.432mm
衔接点的数量:	平均 1点/每170 码 (1:155m)
衔接方式:	胶带衔接
每卷幅宽:	132cm ± 2.54cm
匹长:	平均值182.88m - 198.12m

产品应用:

- 复合屏蔽产品的基本原材料
- 用于制作EMI/RFI屏蔽条的基本原材料
- 于制作EMI/RFI屏蔽罩的基本原材料
- 静电消除器
- 用于制作EMI/RFI屏蔽电缆
- [Thermo Reflector](#)



Rev. 11.04.03CH ©2003

produced by

Shieldex Trading GmbH
 4502 Route 31 Palmyra NY 14522 USA
 Tel: +1 315-597-6687



Fax: +1 315-597-6687 jvbl@msn.com

In the PRC:

Fax: (011) 86 106 818 3202
Zyye@yahoo.com